

| Teileliste |      |               |                                                  |               |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Element    | Anz. | Bauteilnummer | Bauteilname                                      | Material      |
| 1          | 1    | 700751-F22    | Motordeckel Schutz - Milled - LI - SW v9         | EN AW-6082 T6 |
| 2          | 1    | 700752-F22    | Motordeckel Schutz - Milled - RE - SW v17        | EN AW-6082 T6 |
| 3          | 4    | 700753-F24    | Hülse - Da = 14.00, Di = 7.00, H = 30.00 - SW v6 | EN AW-2007 T3 |
| 4          | 2    | 700754-F24    | Hülse - Da = 14.00, Di = 7.00, H = 28.50 - SW v5 | EN AW-2007 T3 |
| 5          | 3    | -             | Senkschraube ISO 10642 - M6x70 - A2 v2           | X5CrNi18-10   |
| 6          | 3    | -             | Senkschraube ISO 10642 - M6x80 - A2 v1           | X5CrNi18-10   |
| 7          | 1    | 7079          | Verpackungskartonage 155x115x45                  | -             |
| 8          | 1    | -             | Montagehinweis QR Code EN / DE                   | -             |

MONTAGEHINWEISE

- 1) DIE 3 SCHRAUBEN AM MOTORDECKEL LÖSEN UND ENTFERNEN.
- 2) DEN JEWELIGEN HALTER MIT DEN SCHRAUBEN UND HÜLSEN VORMONTIEREN ABER NICHT ENTGÜLTIG FESTZIEHEN.
- 3) **WICHTIG!** BEIM HALTER LINKS AUF DIE LÄNGEN DER HÜLSEN ACHTEN! 1X ELEMENT 3 VERWENDEN UND 2X ELEMENT 4.
- 4) DANN DIE SCHRAUBEN NACH UND NACH FESTZIEHEN BIS DER HALTER SAUBER AUF DEN HÜLSEN UND ANSCHRAUBFLÄCHEN ANLIEGT.
- 5) ANSCHLIEßEND ALLE 3 SCHRAUBEN MIT 10 NM FESTZIEHEN.

MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1) LOOSEN AND REMOVE THE 3 SCREWS ON THE ENGINE COVER.
- 2) PRE-ASSEMBLY THE RESPECTIVE HOLDER WITH THE SCREWS AND SLEEVES BUT DO NOT TIGHTEN IT UNDERLY.
- 3) **IMPORTANT!** PAY ATTENTION TO THE LENGTHS OF THE SLEEVES ON THE LEFT HOLDER! USE 1X ELEMENT 3 AND 2X ELEMENT 4.
- 4) THEN TIGHTEN THE SCREWS BITTER BY TIME UNTIL THE HOLDER FITS CLEANLY ON THE SLEEVES AND MOUNTING SURFACES.
- 5) THEN TIGHTEN ALL 3 SCREWS TO 10 NM.



|                                        |             |  |     |                |              |
|----------------------------------------|-------------|--|-----|----------------|--------------|
| ERSTELLER                              | Raisch GmbH |  |     | MATERIAL       | ----         |
| ERSTELLUNGSDATUM                       | 06.03.2024  |  |     | GEWICHT        | 345.464 g    |
| BAUTEILBEZEICHNUNG                     |             |  |     |                |              |
| Motordeckel Schutz - Milled - SW - KIT |             |  |     |                |              |
| CBR-LC-KIT-109.SW                      |             |  | REV | ÄNDERUNGSDATUM | BLATT<br>1/1 |